Machine Translated by Google

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Mini congelador ULT



Aplicación: Es
adecuado para biobancos, producción de vacunas y usuarios de transporte.

- Transporte de larga distancia: satisface los requisitos de aplicación de transporte ULT a -80 °C de fuente de alimentación del vehículo de 24 V (CC).
- No se requiere hielo seco: el enfriador mantiene la temperatura a -80 °C durante un largo período de tiempo. Uniformidad superior de temperatura dentro del gabinete.
- Múltiples aplicaciones: El enfriador también se puede utilizar con una fuente de alimentación de 220 V para almacenamiento a largo plazo.

Qingdao Haier Compañía Biomédica Co., Ltd.

No.280 Feng Yuan Road, Zona de alta tecnología,
Qingdao, 266109, República Popular China
Teléfono: +86-0532-88935593
Sitio web: www.haiermedical.com

Biomédica Haier Internacional | Biomédica Haier Internacional | @haiermedicalint | Biomédica Haier Internacional | Biomédica Haier Internacional

Machine Translated by Google

Ventajas del producto



Ahorro de energía HC

Compresor de alta eficiencia HC de alta calidad con sistema de refrigeración optimizado, que puede ahorrar un 50% en el consumo de energía.

Una unidad para múltiples aplicaciones

*Transporte montado en vehículo con fuente de alimentación de 24 V (CC)
*Almacenamiento a largo plazo con alimentación eléctrica de 220 V.

Uniformidad superior

Evaporador incorporado, refrigeración de enfriamiento rápido, la temperatura es segura y confiable con una uniformidad de ±3 °C a
Puntos característicos clave.

Diseño ergonómico

Ligero

La unidad completa pesa 25 kg, fácil de transportar.

Rendimiento de aislamiento superior

Diseño de capa de aislamiento de espuma LBA de 25 mm de espesor + VIP, tiras de sellado dobles para un mejor aislamiento.

Cierre de seguridad

Cerradura mecánica ajustable simple con pestillo de bloqueo, y puede equiparse con una cerradura externa para garantizar la seguridad del transporte y almacenamiento de la muestra.

Mango de metal

Mango de metal oculto, elegante y cómodo, seguro y duradero, fácil de transportar.

Parámetros

Modelo	Fuente de alimentación	Rango de temperatura (°C)	Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto mm)	Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto mm)	Capacidad efectiva (L)	Peso neto/bruto (Kg)
DW-80WZ15	220 V/50 Hz 24 V CC	-80~-40	690*320*485	260*180*330	15	25/30