Machine Translated by Google

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Farmacia Refrigerador



Puerta de vidrio y maciza
Modelos disponibles

HYC-130GD/FD

Ahorro de energía
0,9 kWh/24 h

37dB(A)

Funcionamiento silencioso

Bisagra de puerta reversible

Temperatura
Uniformidad ±1,5 °C

Ámbito de aplicación

Se utiliza para el almacenamiento de medicamentos, vacunas, reactivos, productos biológicos y otros artículos en hospitales, farmacias, fábricas farmacéuticas, clínicas y laboratorios, etc.

Diseño innovador

- Diseñado específicamente para uso médico y de laboratorio.
- Alto rendimiento con bajo nivel de ruido.
- Ecológico y ahorrador de energía
- Sin condensación incluso a 32 °C y 80 % de humedad relativa.
- Monitorización y adquisición de datos convenientes

Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd.
No.280 Feng Yuan Road, High-tech Zone,
Qingdao, 266111, P.R. China
E-mail: inquiry@haierbiomedical.com
Website: www.haiermedical.com

Noviembre de 2025

Haier Biomedical International | Haier Biomedical International | @haiermedicalint | Haier Biomedical International | Haier Biomedical International

Machine Translated by Google

Características del producto

- Refrigerante de hidrocarburo ecológico (R600a) y Aislamiento de poliuretano sin CFC para reducir el potencial de calentamiento global.
- Compresor herméticamente sellado, circulación de aire forzado con descongelación automática para garantizar un alto rendimiento de refrigeración.
- Estantes de alambre ajustables con revestimiento de plástico para una mejor circulación y un almacenamiento flexible.
- Puerto de acceso para sonda de 25 mm para aceptar equipos de monitorización proporcionados por el usuario.
- USB opcional, RS485 opcional para una fácil adquisición de datos.
- Funcionamiento silencioso con un nivel de ruido de tan solo 37 dB(A).
- Puerta de vidrio de triple capa (HYC-130GD) con calefacción en el marco para evitar la condensación incluso a 32 °C y 80 % de humedad relativa.
  Función de cierre automático de la puerta dentro de los 90° (HYC-130GD/FD);
  Juntas magnéticas para garantizar un sellado perfecto.
- Múltiples funciones de alarma para una monitorización más segura, alerta sonora/visual con función de silencio; contactos de alarma remotos de serie en la parte posterior de la unidad.
- Es fácil consultar la temperatura mínima/máxima de las últimas 24 horas.
- Controlador por microprocesador, pantalla digital lavable con resolución de 0,1 °C para un control preciso.
- Iluminación LED interior de bajo consumo (Potencia: 1W)

Detalles del producto



Machine Translated by Google

Presupuesto

Modelo			HYC-130GD	HYC-130FD
Técnico Datos	Tipo de gabinete		Bajo encimera, puerta de cristal	Bajo encimera, puerta maciza
	Clase climática (ºC)		N, 16~32	N, 16~32
	Tipo de refrigeración		Refrigeración por aire forzado	Refrigeración por aire forzado
	Modo de descongelación		Auto	Auto
	Refrigerante		R600a, 30 g	R600a, 30 g
	GWP (Potencial de Calentamiento Global)		20	20
	Nivel de sonido (dB(A))		37	37
Actuación	Rango de temperatura (ºC)		2~8	2~8
Control	¿El ventilador se detendrá automáticamente al abrir la puerta?		Y	Y
	Controlador		Microprocesador	Microprocesador
	Mostrar		CONDUJO	CONDUJO
Eléctrico Datos	Fuente de alimentación (V/Hz)		220~240/50/60	220~240/50/60
	Potencia (W)		180	180
Actuación Características	Sensor de temperatura		NTC	NTC
	Consumo de energía (kWh/24h)		1	0,55
Dimensiones	Capacidad (L/pie cúbico)		130 / 4.6	130 / 4.6
	Peso neto/bruto (aprox.)	kg	48 / 52	48 / 52
		libras	105,8 / 114,6	105,8 / 114,6
	Dimensiones interiores (ancho*profundidad*alto)	mm	515*455*625	515*455*625
		en	20,3*17,9*24,6	20,3*17,9*24,6
	Dimensiones exteriores (ancho*profundidad*alto)	mm	595*670*840	595*670*840
		en	23,4*26,4*33,1	23,4*26,4*33,1
	Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto)	mm	670*730*890	670*730*890
		en	26,4*28,7*35,0	26,4*28,7*35,0
	Carga de contenedores (20'/40'/40'H)		48/102/102	48/102/102
Alarmas	Temperatura alta/baja		Y	Y
	Alta temperatura ambiente		Y	Y
	Puerta entreabierta		Y	Y
	Fallo eléctrico		Y	Y
	Batería baja		Y	Y
	Error del sensor		Y	Y
	Fallo de comunicación		Y	Y
	Calor del condensador		norte	norte
	Alarma remota		Y	Y
	Alarma sonora y visual		Y	Y
Accesorios	Castor		2	2
	Pie		2	2
	Porta		1	1
	Estantes/Cesta		3/1	3/1
	Impresora		N / A	N / A
	Registrador gráfico		N / A	N / A
	Interfaz USB		Opcional (registrar hasta 10 años)	Opcional (registrar hasta 10 años)
	RS485		Opcional	Opcional
Material	Material exterior (mm)		Acero pintado	Acero pintado
	Material aislante (mm)		Poliestireno	Poliestireno
	Grosor de la puerta		50	50
	Grosor del gabinete		45	45
	Material para estantes		Alambre de acero recubierto de plástico	Alambre de acero recubierto de plástico
Otros	Proceso de dar un título		CE, DIN13277 (Opcional)	CE, DIN13277 (Opcional)

*Haier Biomedical se reserva el derecho de modificar productos y especificaciones sin previo aviso.